DIVISION 0,005 '' (0,127 mm)

SYMBOL	MEANING	CONSTRICTION mm	CONSTRICTION "	BORE 18,90	BORE 18,80	BORE 18,70	BORE 18,60	BORE 18,50	BORE 18,40	BORE 18,30	BORE 18,20
				Ø + 0,02	Ø + 0,02	Ø + 0,02	Ø + 0,02	Ø + 0,02	Ø + 0,02	Ø + 0,02	Ø + 0,02
XXF	EXTRA EXTRA FULL	1,14	0,045	17,76	17,66	17,56	17,46	17,36	17,26	17,16	17,06
XF	EXTRA FULL	1,02	0,040	17,88	17,78	17,68	17,58	17,48	17,38	17,28	17,18
F	FULL	0,89	0,035	18,01	17,91	17,81	17,71	17,61	17,51	17,41	17,31
LF	LIGHT FULL	0,76	0,030	18,14	18,04	17,94	17,84	17,74	17,64	17,54	17,44
IM	IMPROVED MODIFIED	0,64	0,025	18,27	18,17	18,07	17,97	17,87	17,77	17,67	17,57
M	MODIFIED	0,51	0,020	18,39	18,29	18,19	18,09	17,99	17,89	17,79	17,69
LM	LIGHT MODIFIED	0,38	0,015	18,52	18,42	18,32	18,22	18,12	18,02	17,92	17,82
IC	IMPROVED CYLINDER	0,25	0,010	18,65	18,55	18,45	18,35	18,25	18,15	18,05	17,95
SK1	SKEET 1	0,13	0,005	18,77	18,67	18,57	18,47	18,37	18,27	18,17	18,07
C	CYLINDER	0,00	0,000	18,90	18,80	18,70	18,60	18,50	18,40	18,30	18,20
SK2	SKEET 2	-0,30	-0,012	19,20	19,10	19,00	18,90	18,80	18,70	18,60	18,50

D	DIFFUSION